

Réf. BM MANUTENTION
2Z0Q0NN00



SÉRIE898W

Roulette pivotante, Ø 125 mm

Réf.: 2.Z0Q0.NN00

Roulette pivotante à simple galet, monture en polyamide, pivot à roulements à billes de précision, Couleur: RAL 9002-Blanc gris

blocage centralisé, frein total

Galet avec roulement à billes et bandage polyuréthane (TPU) gris, non tachant

Fixation à manchon Ø28x95 Profil de commutation horizontal

Fonctions spéciales: désinfection par tunnel de lavage

De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/898W/2.Z0Q0.NN00




Illustration conforme à l'original


Hauteur (mm)	165	Capacité de charge (dynamique)	150 kg
Déport (mm)	35	Capacité de charge (statique)	450 kg
Rayon de balayage(mm)	98	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total	Conformité	RoHS, REACH
Ø du galet (mm)	125	Standard	DIN EN 12531
Largeur du galet (mm)	36		
Dureté du bandage	94 shore A		
Couleur de la fourche	RAL 7024-Gris graphite		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 9002-Blanc gris		
Système de fixation	Manchon		
Dimension de la fixation	Manchon Ø28x95 Profil de commutation horizontal		
Poids	1,043 g		

INDICATION :

Produit nécessitant des
conseils – veuillez contacter notre
service commercial.



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH_2020 ©



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH_2020 ©